



## KAMUELA

brandveiligheid plafondinbouwlamp, LED, 3000K, zwart, 38°, dimbaar, IP65

Het KAMUEL ECO LED inbouwarmatuur is uitgerust met een geïntegreerde Premium LED. Het van aluminium en kunststof gemaakte inbouwarmatuur is uitgerust met een warm witte LED. De reeks vuurvaste inbouwarmaturen is ten minste 90 minuten brandwerend. Voor het gebruik van de inbouwarmatuur is een passende dimbare driver met constante stroom geïntegreerd welke geschikt is voor de rechtstreekse aansluiting op 230V netspanning. Dit armatuur bevat ingebouwde LED lampen en is in verschillende behuizingskleuren verkrijgbaar.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	1001015
Primaire nominale spanning	220-240V ~50Hz mA/V
Hoogte	7.1 cm
Diameter	8.8 cm
Inbouwdiameter	7 cm
Inbouwdiepte	7.1 cm
Nettogewicht	0.264 kg
Brutogewicht	0.312 kg
IP-code	IP 65
Beschermingsklasse	II
Schokbestendigheidsklasse	IK02
Schokbestendigheid	0,2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseaansnijding
Wattage	6 W
Lumen	500 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	zwart
CRI	84

## Lichtbron

916388	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
BIG WHITE pagina	710