



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

HEXO SUSPENDED 2.0 LED

226364G5

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Plafond

Pendel

Goud

IP20

Interieur

440 lm

LED

3000 K

3-step binning

FYSISCH

Lengte 77 mm

Width 77 mm

Height 200 mm

0.87 kg

incl. 4.0 m ophangstelsysteem

ELEKTRISCH


phase-cut dim

220 - 240 V


Totaal aangesloten vermogen 6 W

Klasse 1

Veiligheidsafstand 0.3 m



Zeshoekige pendelarmatuur voor plafondmontage, van gegoten aluminium; oppervlak Goud; gepoedercoat; geborsteld; inclusief regelbare kabelophanging max. 2500mm in Signaalzwart; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; geen meervoudige schaduwen zichtbaar; fase-afsnijding dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam 3 SDCM; CRI 90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; PC1; power supply inbegrepen; plafondpotje niet inbegrepen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel; besturing vervangbaar door eindgebruiker;





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

HEXO SUSPENDED 2.0 LED

226364G5

OPTIONEEL

Kabelwand-plafondbeugel

| TYPE | KLEUR | Ø · H (MM) | ORDERCODE |
|--------------------------------|-------|------------|-----------------|
| voor kabel 4.25-5.5mm diameter | Wit | Ø16-30 | 9 0 0 1 9 1 9 7 |
| voor kabel 4.25-5.5mm diameter | Zwart | Ø16-30 | 9 0 0 1 9 1 9 8 |

Haak

| TYPE | KLEUR | Ø · H (MM) | ORDERCODE |
|--|-------|------------|-----------------|
| standaard meervoudig ophangsteeem met haak | Zwart | Ø3-83 | 9 0 0 5 2 0 2 4 |
| standaard meervoudig ophangsteeem met haak | Wit | Ø3-83 | 9 0 0 5 2 0 2 5 |
| optioneel meervoudig ophangsteeem met haak | Zwart | Ø5-90 | 9 0 0 5 2 0 6 5 |
| optioneel meervoudig ophangsteeem met haak | Wit | Ø5-90 | 9 0 0 5 2 0 6 6 |

WANDMONTAGEPLAAT

WANDMONTAGEPLAAT

| TYPE | KLEUR | Ø · H (MM) | ORDERCODE |
|-----------------|-------|------------|-----------------|
| voor 1 armatuur | Wit | Ø82-32 | 9 0 0 1 9 1 9 5 |
| voor 1 armatuur | Zwart | Ø82-32 | 9 0 0 1 9 1 9 6 |

Kabelwand-plafondbeugel

| TYPE | KLEUR | Ø · H (MM) | ORDERCODE |
|--------------------------------|-------|------------|-----------------|
| voor kabel 4.25-5.5mm diameter | Wit | Ø16-30 | 9 0 0 1 9 1 9 7 |
| voor kabel 4.25-5.5mm diameter | Zwart | Ø16-30 | 9 0 0 1 9 1 9 8 |

ENKELVOUDIG OPHANGSYSTEEM

Onzichtbare plafondmontageplaat

| KLEUR | L · W (MM) | ORDERCODE |
|-------|------------|-----------------|
| Zwart | 140-66 | 9 0 0 1 5 1 9 5 |
| Wit | 140-66 | 9 0 0 1 5 1 9 6 |



Enkele montageplaat

| TYPE | KLEUR | Ø · H (MM) | ORDERCODE |
|--------------------------|-------|------------|-----------------|
| plafondmontageplaat rond | Zwart | Ø84-29 | 9 0 0 5 2 0 2 1 |
| plafondmontageplaat rond | Wit | Ø84-29 | 9 0 0 5 2 0 2 2 |

Half ingebouwde montageplaat

| TYPE | KLEUR | Ø · H (MM) | ORDERCODE |
|--|-------|------------|-----------------|
| alleen voor lampenkappen zonder staaldraad | Wit | Ø84-72 | 9 0 0 5 2 0 2 6 |
| alleen voor lampenkappen zonder staaldraad | Zwart | Ø84-72 | 9 0 0 5 2 0 2 7 |



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

HEXO SUSPENDED 2.0 LED

226364G5

MULTI-OPHANGING

Meervoudig ophangstelsysteem rond

| TYPE | KLEUR | Ø·H (MM) | ORDERCODE |
|------------------|-------|----------|-----------------|
| max. 4 armaturen | Wit | ø123·44 | 9 0 0 5 2 0 0 5 |
| max. 4 armaturen | Zwart | ø123·44 | 9 0 0 5 2 0 0 6 |
| max. 8 armaturen | Wit | ø123·44 | 9 0 0 5 2 0 3 1 |
| max. 8 armaturen | Zwart | ø123·44 | 9 0 0 5 2 0 3 2 |

Meervoudig ophangstelsysteem lineair

| TYPE | KLEUR | L·W·H (MM) | ORDERCODE |
|------------------|-------|------------|-----------------|
| max. 2 armaturen | Wit | 600·30·45 | 9 0 0 5 2 0 0 7 |
| max. 2 armaturen | Zwart | 600·30·45 | 9 0 0 5 2 0 0 8 |
| max. 3 armaturen | Wit | 900·30·45 | 9 0 0 5 2 0 0 9 |
| max. 3 armaturen | Zwart | 900·30·45 | 9 0 0 5 2 0 1 0 |
| max. 4 armaturen | Wit | 1200·30·45 | 9 0 0 5 2 0 1 1 |
| max. 4 armaturen | Zwart | 1200·30·45 | 9 0 0 5 2 0 1 2 |
| max. 5 armaturen | Wit | 1500·30·45 | 9 0 0 5 2 0 1 3 |
| max. 5 armaturen | Zwart | 1500·30·45 | 9 0 0 5 2 0 1 4 |