



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

MILES 9.0

317878B5

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Wand

Opbouw

Gitzwart

IP20

Interieur

1580 lm

RAL 9005^a

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 B50 / 60000h

3-step binning

FYSISCH

Lengte 900 mm

Width 30 mm

Height 80 mm

2.01 kg

ELEKTRISCH

phase-cut dim



220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 31 W


Klasse I

Veiligheidsafstand 0.3 m

^a Color may deviate slightly due to production conditions.



LICHTVERDELING





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

MILES

9.0

317878B5

Onderhoudsfactoren

Bedrijfstijd [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.98	0.95	0.93	0.91	0.89
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF ^a	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF ^a	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

^a Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.