




3~ NUMINOS® DALI S

3-fasig systeem verlichting wit/zwart 3000K 60°

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert technologie, design en functionaliteit als geen ander. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend mogelijkheden voor lichtontwerp. Zoals bij de 3~ NUMINOS® DALI S 3-fase systeemarmatuur led, die indruk maakt door zijn hoogwaardige afwerking en licht. Op die manier kunt u een hoogwaardige verlichting van grotere gebieden creëren of de spot gebruiken voor gerichte verlichting. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 10,42 Watt, een lichtsterkte van 1020 Lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	1004376
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom/spanning	250mA
Lengte	16.2 cm
Hoogte	14.5 cm
Diameter	6.5 cm
Nettogewicht	0.56 kg
Brutogewicht	0.85 kg
Beschermingsklasse	I
Montagebeschrijving	rail plafond,rail wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Wattage	10.42 W
Lumen	1020 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
BIG WHITE pagina	62

Lichtbron

791815	
--------	---

Toebehoren

1006167	NUMINOS® S , Frontring wit
---------	-------------------------------