



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PIRRO SPOT SURFACE 4.0

151464J5

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Plafond

Opbouw

Signaalwit + goud

IP20

Interieur

1620 lm

LED

3000 K

OPTISCH

Flood

Beam angle 32°

FYSISCH

Lengte 182 mm

Width 50 mm

Height 80 mm

0.48 kg

ELEKTRISCH



phase-cut dim

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 20 W

Klasse 1

Veiligheidsafstand 0.3 m





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PIRRO SPOT SURFACE 4.0

151464J5

MONTAGE

1.0 PLAFONDMONTAGEPLAAT

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
PIRRO SYSTEEM	Wit	755-51-12	9 0 0 5 2 0 7 2
PIRRO SYSTEEM	Zwart	755-51-12	9 0 0 5 2 0 7 3
PIRRO SYSTEEM	Goud	755-51-12	9 0 0 5 2 0 7 4

2.0 PLAFONDMONTAGEPLAAT

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
PIRRO SYSTEEM	Wit	1150-51-12	9 0 0 5 2 0 7 5
PIRRO SYSTEEM	Zwart	1150-51-12	9 0 0 5 2 0 7 6
PIRRO SYSTEEM	Goud	1150-51-12	9 0 0 5 2 0 7 7

OPTISCH

Honingraat

TYPE	KLEUR	(MM)	ORDERCODE
CENO PIRRO BLIEK ROUND PETIT	Wit	29	9 0 0 5 1 1 3 0
CENO PIRRO BLIEK ROUND PETIT	Zwart	29	9 0 0 5 1 1 3 1



e29