



NUMINOS® DL S

indoor led plafondbouwarmatuur wit/wit 4000K 40°
incl. bladveren

Design, technologie en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV dat alles combineert. De verschillende downlights en spots maken duizend verlichtingsontwerpen mogelijk. Daartoe behoort ook NUMINOS® DL S, die overtuigt als plafondbouwarmatuur met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 8,6 watt, een lichtsterkte van 790 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een goede kleurweergave-index van meer dan 90. U kunt de montage dan in een mum van tijd afronden. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Art.nr. | 1003833 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| IP-code | IP 20 / IP 44 |
| Schokbestendigheidsklasse | IK 02 |
| Schokbestendigheid | 0.2 Joule |
| Montage | inbouw |
| Montagebeschrijving | plafond |
| Secundaire stroom/spanning | 250 mA |
| Beschermingsklasse | III |
| Wattage | 8.6 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Lumen | 790 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 4000 Kelvin |
| Stralingshoek | 40 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX-gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| Lichtsterkteverdeling | rotatiesymmetrisch |
| Lichtuitlaat | direct |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791831 |  |
|--------|---|

Toebehoren

| | |
|---------|--|
| 1006136 | Numinos® XS Reductiering , rond 160/70mm wit |
| 1006458 | led-bridge-driver , 12W, 250mA voor NUMINOS®, met radio-interface voor RF-module, DALI |
| 1006135 | Numinos® XS Reductiering , rond 160/70mm zwart |
| 1004789 | NUMINOS® S , diffusor honingraat |
| 1004067 | Led driver , 15W 250mA DALI |
| 1004788 | NUMINOS® S , diffusor mat |
| 1004787 | NUMINOS® S , diffusor prisma |
| 1004786 | NUMINOS® S , diffusor ellips |
| 1006454 | RF-module Casambi voor DALI led-bridge-driver , single color |
| 1004058 | led driver , 6,5-10W 250mA |
| 1006199 | RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color |
| 1006137 | Numinos® XS Reductiering , hoekig 160/70mm zwart |
| 1006138 | Numinos® XS Reductiering , hoekig 160/70mm wit |
| 1004055 | led driver , 6,5-10W 250mA PHASE |

| | |
|------------------|---------|
| Risk Group | 1 |
| Hoogte | 5.2 cm |
| Diameter | 8 cm |
| Nettogewicht | 0.16 kg |
| Brutogewicht | 0.2 kg |
| Uitsparingsvorm | rond |
| Inbouwdiepte | 5.5 cm |
| Inbouwdiameter | 6.8 cm |
| BIG WHITE pagina | 87 |