





## OUT-BEAM

outdoor wandarmatuur, LED, 3000K, beam up/flood down, antraciet



Het een- of tweevlammige LED-wandarmatuur uit de OUT-BEAM reeks werd speciaal ontworpen als architectuur- en accentverlichting. De beide tegenover elkaar liggende, met glas afgedekte LED-lichtbronnen geven telkens een smalle en een brede lichtbundel en zorgen zo voor een bijzonder up/down-effect. Dankzij beschermklasse IP44 is het armatuur geschikt voor gebruik buiten. Met behulp van de ingebouwde LED-driver wordt de lamp rechtstreeks aangesloten op 230V netspanning. De OUT BEAM reeks omvat verder nog wandarmaturen voor halogeenlampen.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	229665
Aantal verschillende lichtopeningen	2
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom/spanning	500mA
Breedte	15 cm
Hoogte	15 cm
Diepte	15.8 cm
Nettogewicht	1.556 kg
Brutogewicht	1.779 kg
IP-code	IP 44
Beschermingsklasse	I
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	wand
Wattage	18 W
Lumen	740 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	80 °
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C

## Lichtbron

916409		maximale omgevingstemperatuur	35 °C
916416		BIG WHITE pagina	655