



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

SARA

on base 1.0

157220B0

ALGEMEEN

Plafond
Opbouw
Gitzwart
IP20
Interieur
455^a tot 460^b lm
RAL 9005^c

LED

Lamp PAR16
PAR16
Socket GU10
max. 12 W
CRI 80

OPTISCH

Beam angle 47°

FYSISCH

Diameter 55 mm
Height 115 mm
0.23 kg
Tilt min 90°
Tilt max 90°

ELEKTRISCH

100 - 240 V
Totaal aangesloten vermogen 6.6^b tot 6.7^a W
PC1
Safety distance 0.3 m

^a LED 3000K CRI 80 wit

^b LED 2700K CRI 80 wit

^c RAL-kleuren kunnen lichtjes afwijken omwille van productieomstandigheden.

Project

Type


Notities

Kwantiteit


Datum



Spotlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Gitzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9005; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; +/- 90° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; PC1; lamp niet inbegrepen;



LICHTVERDELING





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

SARA

on base 1.0

157220B0

KEGELDIAGRAM

LED 3000K CRI ≥ 80 white

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	635	0.88
2	159	1.75
3	71	2.63
4	40	3.50
5	25	4.38

LED LAMPEN

PAR16 LED lamp

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
2700K >90 CRI GU10	Zwart	ø50-58	9 0 1 2 2 8 B 3
3000K >90 CRI GU10	Zwart	ø50-58	9 0 1 2 2 8 B 5
2700K >80 CRI GU10	Wit	ø50-58	9 0 1 2 2 8 W 2
2700K >90 CRI GU10	Wit	ø50-58	9 0 1 2 2 8 W 3
3000K >80 CRI GU10	Wit	ø50-58	9 0 1 2 2 8 W 4
2700K >80 CRI GU10	Zilver	ø50-52	9 0 5 2 2 7 S 2
3000K >80 CRI GU10	Zilver	ø50-52	9 0 5 2 2 7 S 4