


PATTA-F

inbouwarmatuur, LED, 3000K, hoekig, mat zwart, 38°, incl. driver

De innovatieve PATTA-F inbouwarmatuur is geschikt voor een plafonddikte tot 20 mm. Door de beschermklasse IP65 kan de lamp gebruikt worden voor buiten of in vochtige ruimtes. Deze set is beschikbaar in mat zwart, wit of geborsteld aluminium en in ronde of vierkante vorm. Door de uitrusting met een krachtige, warm witte COB LED in een richtbaar deel, alsook de meegeleverde, dimbare LED driver kan de set de eisen voor algemene verlichting vervullen. De armatuur wordt rechtstreeks aangesloten op 230V netspanning.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	114450
IP-code	IP 20 / IP 65
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	11 W
Niveau van inschakelstroom	2 A
Duur van inschakelstroom	40 μ s
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	745 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	zwart
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h
Lengte	8.3 cm

Lichtbron

916451	
--------	---

Breedte	8.3 cm
Hoogte	6.2 cm
Nettogewicht	0.394 kg
Brutogewicht	0.397 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	6 cm
Inbouwdiameter	7 cm
BIG WHITE pagina	247