

SLV DOLIX OUT QPAR51

rond, chroom mat



Artikelnummer	1001168
Voedingsmogelijkheid	Nee
Fitting	GU10
Aantal lichtbronnen	1
Lichtbron inbegrepen	Nee
Inbouwdiameter	6.8 cm
Inbouwdiepte	11 cm
Hoogte	11 cm
Diameter	8.2 cm
Nettogewicht	0.179 kg
Brutogewicht	0.212 kg
Spanning	230V ~50Hz
Max. vermogen	50 watt
Beschermingsklasse	II
Beschermklasse	IP 65
Energie-efficiëntieklasse	A++
Cataloguspagina	BIG WHITE 2019: 401
Lichtbron	QPAR51
Kleur	chroom mat
Form	rond
LVK-type 1	direct
Materiaal	Aluminium/glas
Montagewijze	Inbouwmontage / Plafondinbouw

De DOLIX OUT hoogvolt plafondbouwing is gemaakt van aluminium en is met een glas als bescherming tegen spatwater uitgerust. Met zijn beschermklasse IP44 kan hij gebruikt worden voor buiten of voor in vochtige ruimtes. Dankzij de ingebouwde GU10 hoogvolt fitting is de DOLIX OUT plafondbouwing klaar voor de rechtstreekse aansluiting op 230V netspanning. Dit armatuur is geschikt voor lampen van de energieklassen: E - A++

Notizen
