


NUMINOS® CL PHASE M

indoor led plafondopbouwarmatuur zwart/zwart 2700K 24°

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert op vakkundige wijze functie, design en technologie. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Ook met de NUMINOS® CL PHASE M indoor plafondopbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. De spot is perfect voor gerichte accentverlichting of zelfs verlichting van grotere gebieden. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 20,1 Watt, een lichtsterkte van 1925 Lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	1004218
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom/spanning	500mA
Hoogte	18.5 cm
Diameter	8.5 cm
Nettogewicht	0.62 kg
Brutogewicht	0.663 kg
Beschermingsklasse	I
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding
Wattage	20.1 W
Lumen	1925 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	24 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
BIG WHITE pagina	82

Lichtbron

791800	
--------	---

Toebehoren

1006168	NUMINOS® M , Frontring wit
---------	-------------------------------