




LED PANEL 620x620

indoor LED plafondbinbouwlamp wit 4000K UGR<19

Met het tussen twee lichtkleuren schakelbare LED PANEL voor roosterplafonds bieden wij een moderne en ruimtebesparende oplossing voor een efficiënte algemene verlichting. Met dit product verkrijgt u een aangename, homogene en niet-verblindende verlichting. Er is een verblindingshoek van minder dan 19°.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1003074
IP-code	IP 20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond,plafond met toebehoren
Secundaire stroom/spanning	1050 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	35 W
Lumen	4000 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	120 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Lengte	61.7 cm
Breedte	61.7 cm
Hoogte	0.9 cm
Nettogewicht	3.151 kg

Lichtbron

916349	
--------	---

Toebehoren

1006197	leddriver , 40W 1050mA DALI dimbaar met RF-interface leddriver wit DALI
158791	PLAFONDROZET , voor LED PANEL, I-VIDUAL en I-VIDUAL LED PANEL, wit
1006454	RF-module Casambi voor DALI led-bridge-driver , single color
1006199	RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color
1002425	LED driver MEDO 600 dimbaar DALI/1-10V
464804	LED DRIVER , 40W, 1050 mA, triac dimbaar
158799	OPHANGSET , voor LED PANEL, I-VIDUAL en I-VIDUAL LED PANEL, staalkabel en Y-kabelophanging

Brutogewicht	3.769 kg
Uitsparingsvorm	hoekig
Inbouwdiepte	5 cm
BIG WHITE pagina	243