



Q-LINE CL


LED indoor plafondarmatuur, 1 m, BAP, zwart, 3000K

Het Q-LINE plafondarmatuur is naar keuze uitgerust met een witte, zwarte of zilvergrijze lampbehuizing. Bijkomend zijn een neutraal witte of warm witte LED en verschillende afmetingen verkrijgbaar. Door de hoge luminantie en een UGR-waarde van minder dan 10 zijn de Q-Line armaturen geschikt voor beeldschermwerkplekken. Dankzij de TRIAC dimbare LED driver kan het armatuur rechtstreeks op 230V netspanning worden aangesloten.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	1000686
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom/spanning	900mA
Lengte	100 cm
Breedte	6 cm
Hoogte	6 cm
Nettogewicht	2.266 kg
Brutogewicht	2.7 kg
IP-code	IP 20
Beschermingsklasse	I
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding
Wattage	46 W
Lumen	2100 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	30 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	10

Lichtbron

916433		LXXBXX-gegevens	L70B50
		Levensduur	25000 h
		BIG WHITE pagina	264