


3~ NUMINOS® DALI M

3-fasig systeem verlichting zwart/zwart 3000K 60°

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert op vakkundige wijze functie, design en technologie. Met verschillende downlights en spots kunt u duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Ook met de 3~ NUMINOS® DALI M 3-fase systeemarmatuur led, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. De spot is perfect voor gerichte accentverlichting of zelfs verlichting van grotere gebieden. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 20,1 Watt, een lichtsterkte van 1880 Lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	1004468
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom/spanning	500mA
Lengte	18.5 cm
Hoogte	16.5 cm
Diameter	8.5 cm
Nettogewicht	0.83 kg
Brutogewicht	1.13 kg
Beschermingsklasse	I
Montagebeschrijving	rail plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Wattage	20.1 W
Lumen	1880 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
BIG WHITE pagina	64

Lichtbron

791822	
--------	---

Toebehoren

1006168	NUMINOS® M , Frontring wit
---------	-------------------------------