




I-PENDANT PRO DALI

indoor LED hanglamp UGR<19 grijs 3000K

Met de in meerdere lichtkleuren verkrijgbare I-PENDANT PRO DALI bieden wij een moderne en ruimtebesparende oplossing voor een efficiënte algemene verlichting, met de mogelijkheid om die te sturen via DALI. Dankzij de hoge lichtstroom verkrijgt u een aangename, homogene en niet-verblindende verlichting. Met behulp van de geïnstalleerde LED voeding wordt de lamp rechtstreeks op een netspanning van 100-240V aangesloten.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1003050
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Primaire nominale spanning	120-277V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	1000 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	43 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Netwerk nominaal standby-vermogen	0.3 W
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	3750 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	90 °
Kleur	grijs
CRI	80
UGR ≤	19

Lichtbron

916402	
--------	---

LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtuitlaat	direct
Lengte	119.5 cm
Breedte	29.5 cm
Hoogte	1.3 cm
Pendellengte	170 cm
Nettogewicht	5.083 kg
Brutogewicht	6.151 kg
BIG WHITE pagina	289