



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# DEEP ADJUST trimless 1.0 MR16

112810G0

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

## ALGEMEEN

Plafond

Ingebouwd

Tilt max 35°

Rotation 355°

Goud

IP20

Interieur

## LED

Lamp QR-CBC51

MR16

Socket GU5.3

max. 12.0 W

## ELEKTRISCH

excl. driver

12 V

Klasse 3

Veiligheidsafstand 0.3 m

## FYSISCH

Diameter 96 mm

Hoogte 80 mm


0.2 kg

aluminium plaasterkit


## CUTOUT

Diameter 105-110 mm

Recessed depth 95 mm



Ronde downlight van gegoten aluminium, voor plafondbouw; regelbaar; zonder rand; gereedschapsloze installatie met behulp van aluminium plaasterkit; combineerbaar met de plaasterkit geschikt voor plafond-dikte; inbouwdiepte 95 mm; lampfitting GU5.3; lamptype QR-CBC51; max. 12W; 12 V; 355° draaibaar en 35° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; PC3; driver niet inbegrepen; lamp niet inbegrepen;





WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# DEEP ADJUST trimless 1.0 MR16

112810G0

## MONTAGE

### Plasterkit

TYPE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
DEEP ADJUST ZONDER RAND	∅105·29	9 0 0 1 7 2 0 9

## ELEKTRISCH

### Driver

TYPE	L · W · H (MM)	SPANNING	ORDERCODE
10W   12V   fase-afsnijding dim	102 · 51 · 30	3 - 10VA	9 0 2 2 1 4 0 1
25W   12V   fase-afsnijding dim	145 · 51 · 29.5	8 - 25VA	9 0 2 2 1 7 0 1
70W   12V   fase-afsnijding dim	108 · 52 · 33	20 - 70VA	9 0 2 2 1 9 0 4