


Datum
Klant
Project
Soort

Extruded Track 48V Suspended 46 300 1x LED 2700K Flood DALI DI Grey White Structure - Grey White Matt




Deze opvallende armatuur speelt graag met licht wanneer ze aan én uit staat. De strakke lijnen geven je ruimte een verticale structuur. Telkens wanneer het omgevingslicht verandert, vertellen de groeven langs de as een ander verhaal. Een kegelvormige lampenkap zorgt voor een niet-verblindend en knus accentlicht. Extruded staat voor uitwisseling. Van mens tot mens, van licht tot schaduw.




Specificaties

Materiaal	13690336
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V6 HD G7
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L80B20 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	98 100 100 100 77
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	42,3
Ingangsspanning	48Vdc
Luminaire power (W)	8,5
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	DALI
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Montage	Gependeld
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Grijswit, Structuur
Secundaire Kleur & Secundaire Afwerking	Grijswit, Mat
Brutogewicht (g)	1280,0
Geleverde lumen (lm)	740
Efficiëntie (lm/W)	87
UGR	24
Opmerking	<ul style="list-style-type: none"> Dit is geen compleet product. Pista Track 48V systeem vereist.

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreading & Stralingsdiagram



Diagrammen