



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

STIPO 3.0

737368A5

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Vloer

Staand

Antraciet grijs

IP65

Exterieur

450 lm

LED

3000 K

OPTISCH

Beam angle 38°

FYSISCH

Diameter 52 mm

Height 164 mm

0.53 kg

Tilt max 135°

ELEKTRISCH


phase-cut dim

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 7 W

Klasse 2

Veiligheidsafstand 0.3 m





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

STIPO 3.0

737368A5

PAAL

POLE 200

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
STIPO excl. spies	Antraciet grijs	Ø45 · 200	9 1 0 0 6 2 A 0
STIPO excl. spies	Brons	Ø45 · 200	9 1 0 0 6 2 Q 0

POLE 400

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
STIPO excl. spies	Antraciet grijs	Ø45 · 400	9 1 0 0 6 4 A 0
STIPO excl. spies	Brons	Ø45 · 400	9 1 0 0 6 4 Q 0

POLE 600

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
STIPO excl. spies	Antraciet grijs	Ø45 · 600	9 1 0 0 6 6 A 0
STIPO excl. spies	Brons	Ø45 · 600	9 1 0 0 6 6 Q 0

GRONDSPIES

Grondspies

TYPE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
STAKE 1.0 STIPO	Ø43 · 212	9 0 0 1 3 1 0 6