




## PANEL DALI

indoor LED plafondarmatuur 1200x300 mm grijs 3000K

Het in meerdere lichtkleuren verkrijgbare PANEL DALI plafondarmatuur overtuigt behalve met zijn ultravlakke bouwvorm ook met zijn krachtige LED modules in dimbare uitvoering. Het aluminium frame is voorzien van een afdekking van acrylglas die voor een homogene en niet-verblindende verlichting zorgt. De reeds geïnstalleerde, DALI compatible voeding maakt de directe aansluiting op 120-240V netspanning mogelijk.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1003054
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Primaire nominale spanning	120-277V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	1000 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	43 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Netwerk nominaal standby-vermogen	0.3 W
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	3100 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	90 °
Kleur	grijs
CRI	80
UGR ≤	19

## Lichtbron

916537	
--------	---

<b>LXXBXX-gegevens</b>	L70B50
<b>Levensduur</b>	30000 h
<b>Lichtuitlaat</b>	direct
<b>Lengte</b>	119.5 cm
<b>Breedte</b>	29.5 cm
<b>Hoogte</b>	5 cm
<b>Nettogewicht</b>	4.47 kg
<b>Brutogewicht</b>	5.364 kg
<b>BIG WHITE pagina</b>	275